80 ANNIVERSARY
1946 | 2026

OMGE®

80 ANNI DI STORIA. IL FUTURO CHE CONTINUA.





OMGE®

SLIDING APPLICATIONS



INDICE

Index

Omge world 04

Prodotti *products*

Axel 9822 12

Surf 4300 MATIK 18

Surf 4300 | 4350 24

Aliante 9265 MATIK 30

Aliante 9265 34

Jordan 9340 40

Swing 9322 44

Alutech Modula 50

Accessori **Alutech** Modula 60


OMGE

80 ANNI. **3** GENERAZIONI. **UNA** VISIONE.

80 Years. **3** Generations. **One** Vision.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE GUIDANO LO SVILUPPO DI SOLUZIONI INTELLIGENTI

tradition and innovation drive the development of smart solutions.

Dal 1946 OMGE progetta e realizza soluzioni capaci di trasformare lo spazio, unendo precisione tecnica, qualità costruttiva e visione progettuale.
Un percorso nato a Cermenate e cresciuto nel tempo grazie alla passione, alla competenza e alla continua ricerca di nuove possibilità applicative.

Questo anniversario rappresenta un traguardo importante, non solo per celebrare i risultati raggiunti, ma anche come nuovo punto di partenza: 80 anni di storia, persone, idee e prodotti che hanno contribuito a rendere OMGE un riferimento nel proprio settore.

Guardare al futuro significa continuare a innovare, valorizzando l'esperienza maturata e mantenendo saldi quei principi che da sempre guidano l'azienda: affidabilità, funzionalità, attenzione al dettaglio e capacità di dare forma a soluzioni concrete.

Since 1946, OMGE has designed and manufactured solutions capable of changing space, combining technical precision with manufacturing quality to produce nice looking products. A journey that began in Cermenate and has grown over time thanks to passion, professional skills with continous search for new application options.

This 80 years anniversary represents an important milestone for our company, not only to celebrate past achivements, but also as a new starting point: 80 years of history, people, ideas and products that have helped to make OMGE a benchmark in our sector.

Looking to the future means continuing to innovate, drawing on our experience while holding onto the core values that have always guided us: reliability, functionality, attention to detail, and the ability to deliver practical solutions.

19
46

80 OMGE ANNIVERSARY

Gino Eustacchioni
Il fondatore
The founder




Renzo Eustacchioni



Gianfranco Eustacchioni



Andrea Eustacchioni



Luca Eustacchioni



1946

La fondazione
L'Officina Meccanica Gino Eustacchioni viene fondata da Gino Eustacchioni in Minoprio e tratta la fabbricazione di materie plastiche e minuterie metalliche. Collaboratore e in seguito socio il fratello Guido Calisto Eustacchioni.

Establishment
OMGE is established at Minoprio by Gino Eustacchioni and is involved in the manufacture of plastic end metal parts. Guido Calisto Eustacchioni, the brother, is at the beginning a collaborator of Gino Eustacchioni and later becomes a partner.

1956

La prima pietra
In questo periodo viene posata la prima pietra di quella che sarà l'attuale sede di OMGE.

The first stone
In this period the first stone of what will be the current OMGE headquarters was laid.



1957



Primi brevetti
Vengono depositati i primi brevetti OMGE

First patents
OMGE begins to deposit the first patents.

'60 '70

Crescita
Gino Eustacchioni intuisce le potenzialita' delle guide e degli scorrevoli nell'industria del mobile e per questo concentra la produzione della OMGE su queste tipologie di prodotti. Per far fronte alla crescente domanda di questi prodotti l'organico della OMGE viene raddoppiato e anche lo stabilimento viene ampliato con l'aggiunta di nuovi reparti.

Development
Gino Eustacchioni realizes the potential of the runners and the sliding systems in the furniture industry and focuses the production on this type of products.



1979



Il marchio Omge
Il marchio OMGE ormai famoso nel settore a livello mondiale viene brevettato.

Omge trademark
The OMGE brand, by then well known worldwide in the industry, was officially registered.

1995



Collaborazione con Benetton
Negli anni '90 OMGE inizia una collaborazione con Benetton Formula 1 e nel 1995 il successo è mondiale.

Sponsor of Benetton
In the 90s, OMGE becomes official sponsor of the Formula 1 team "Benetton" and in the year 1995 wins the world championship.

'80 '90

Nuovi prodotti
OMGE continua ad espandere ed affermarsi sul mercato mondiale, partecipa a numerose fiere dove espone sempre nuovi prodotti all'avanguardia di tecnica e stile.

New products
OMGE continues to expand and penetrate the world market; is present in numerous international fairs always exhibiting new products that differ in technique and style.






2003

Fuoco
Sull'onda del successo ottenuto con la linea "Hot Motion" nasce "Fuoco", una linea di guide scorrevoli e meccanismi specificatamente dedicati ai produttori di caminetti e stufe a pellet.

Fire
The sequel "Fire" is born following the success of the line "Hot Motion". A new line of runners and mechanisms intended to the manufacturers of fire places and pellet stoves.



2014

Da manuale a synchro
Introduzione delle guide per tavolo con apertura sincronizzata.

From manual to synchro
Introduction of synchronized-opening table guides.



2020

Synchrotech motion
OMGE rafforza la collaborazione con l'industria introducendo una guida ad alta portata con apertura sincronizzata per mobili a colonna, con o senza telaio.

Synchrotech motion
OMGE strengthens the collaboration with the Industry sector by introducing a high capacity runner, with progressive action mechanism, for larder unit or pull out wooden cabinet.



La famiglia dei prodotti salvaspazio cresce.
Tra tradizione e innovazione vengono lanciati l'innovativo sistema rotraslante Axel, il piano di lavoro Jordan e le versioni elettrificate Matik di Surf e Aliante. Soluzioni che uniscono funzionalità, design e versatilità, trasformando ogni spazio in un ambiente più pratico, armonioso e contemporaneo.

2026

2000

Linea hot motion
OMGE continua la ricerca di nuove applicazioni per i suoi scorrevoli . Nel 2002 in collaborazione con una nota industria di elettrodomestici crea la linea Hot Motion una guida che permette l'estrazione della leccarda dal forno.


Hot motion line
OMGE is always looking for new applications for his products and during the year 2002 in cooperation with a very well known brand of household appliances creates the Hot Motion line.



2008

Alutech
È il momento "Alutech", una rivisitazione in chiave moderna dei sistemi scorrevoli per porta con binario in alluminio. Nascono i meccanismi con chiusura a richiamo ammortizzato.


Alutech
It's the "Alutech" moment, a modern interpretation of the existing door sliding systems with aluminium track. New mechanisms featuring soft closing dampers are created.



2018

Spazio senza limiti
Alutech diventa "Modula" e si arricchisce di una serie di meccanismi modulari concepiti per creare spazio negli ambienti. Piani estraibili da un cassetto, tavoli a consolle e altro per dare funzionalità ad uno spazio senza limiti.

Space with no limits
Alutech becomes "Modula" and is enriched with a new range of modular telescopic mechanisms designed to create space in small roomspaces.



The family of space-saving solutions continues to evolve.
Combining tradition and innovation, the range is enriched by the new Axel sliding-and-rotating system, the Jordan worktop and the Matik electric versions of Surf and Aliante.. Designed to optimise space while enhancing everyday living, these solutions seamlessly blend functionality, versatility and refined design.



ECCELLENZA, MADE IN ITALY.

Excellence, made in Italy.

PRECISIONE NEI PROCESSI, QUALITÀ CERTIFICATA, AFFIDABILITÀ NEL TEMPO.

precision in processes, certified quality, and reliability over time.







Certificazione / *Certification*
UNI EN ISO 9001:2015

Ogni soluzione **OMGE** nasce da processi produttivi controllati, dove tecnologia, competenza e attenzione al dettaglio garantiscono standard elevati e costanti.


Macchinari specializzati e know-how tecnico accompagnano ogni fase della lavorazione, dal materiale al prodotto finito, assicurando precisione, performance e affidabilità.

Le certificazioni internazionali riconosciute testimoniano l'impegno dell'azienda verso qualità, sicurezza e miglioramento continuo: un valore concreto, riconoscibile in ogni dettaglio.

*Every **OMGE** solution is the result of controlled production processes, where technology, expertise and attention to detail ensure high and consistent standards.*

Specialized machinery and technical know-how support every stage of processing, from raw material to the finished product, ensuring precision, performance, and reliability.

Our internationally recognized certifications reflect the company's commitment to quality, safety, and continuous improvement: a tangible value, visible in every detail.







SOSTENIBILITÀ, UN VALORE REALE.

Sustainability, a tangible value.

PRODURRE CON RESPONSABILITÀ,
PROGETTARE CON VISIONE.
manufacturing with responsibility,
designing with vision.

Per **OMGE**, sostenibilità significa progettare e produrre con responsabilità, valorizzando le risorse, ottimizzando i processi e riducendo gli sprechi lungo l'intero ciclo produttivo.

La scelta dei materiali, l'attenzione alla durata del prodotto e il controllo costante della qualità contribuiscono a creare soluzioni affidabili nel tempo, pensate per rispondere alle esigenze del presente senza perdere di vista quelle del futuro.

Un impegno quotidiano che unisce tecnologia, esperienza e rispetto per l'ambiente, trasformando la sostenibilità in un principio operativo e in un valore condiviso.

*For **OMGE**, sustainability means designing and manufacturing responsibly: maximizing resources, optimizing processes, and reducing waste throughout the entire production cycle.*

The choice of materials, a focus on product durability, and constant quality control help create long-lasting, reliable solutions—designed to meet today's needs without losing sight of tomorrow's.

A daily commitment that combines technology, experience, and environmental respect, turning sustainability into both an operating principle and a shared value.


SMART
AWARE
BALANCE
CARE

OMGE®

Axel 9822

MECCANISMO ROTO-TRASLANTE PER MOBILE - MOVIMENTO 180°

mechanism for furniture with roto-translatory motion 180°

Axel 9822 è un meccanismo che disegna la naturale evoluzione del movimento congiunto di traslazione e rotazione già sperimentato con la linea Swing.

Applicato al mobile permette di attribuire valore estetico al movimento di apertura eliminando l'ingombro a volte impegnativo delle ante.

Il mobile chiuso regala infatti un impatto minimale al design ed una volta aperto, grazie ad un semplice movimento di traslazione e successiva rotazione a 180°, contribuisce a valorizzare l'ambiente.

Il meccanismo, applicato alla base e sotto il cappello del mobile, risulta completamente invisibile e può essere utilizzato in differenti ambienti, sia domestici che di lavoro.

Axel 9822 rappresenta un perfetto strumento di esplorazione creativa nelle mani di progettisti e designers, da sempre impegnati nella ricerca della massima espressione del concetto di estetica funzionale.

Axel 9822 *is a mechanism that represents the natural evolution of the combined movement of translation and rotation already experienced with the line Swing.*

When applied to the furniture it allows to assign aesthetic value removing the obstruction caused by opening the cabinet door.

The cabinet when is closed gives the design a minimal impact and once open, thanks to a very simple translational and successive 180° rotational movement, helps to enhance the environment.

The mechanism is applied to the base and under the top of the cabinet, it is completely invisible and can be used in different applications, either in home or work environment.

Axel 9822 represents a perfect tool of creative exploration in the hands of engineers and designers who have always been committed to the pursuit of the maximum expression of the concept of functional aesthetic.




PORTATA
MASSIMA
carrying capacity

ROTO-TRASLAZIONE
translation and rotation



Axel 9822

Axel 9822





Nel design contemporaneo, ogni gesto, ogni apertura, ogni trasformazione dello spazio contribuisce a definire il carattere dell'ambiente.

In contemporary design, every gesture, every opening, every space transformation helps to define the character of an environment.

UPPER




LOWER



BASE *base*


(non incluso/*not included*)



ELEMENTI *elements*


ELEMENTO GIREVOLE *rotating element*

(non incluso/*not included*)




SCHEMA FORATURA *drilling scheme*

dimensioni/*dimensions*



4 mm
PROFONDITÀ DELLO SLOT DI MONTAGGIO A FORMA DI DIAMANTE
depth of diamond-shaped mounting slot




10 mm
PROFONDITÀ FORI
holes depth

Y= spessore cappello/basamento
thickness of top/base
T= spessore pannello schienale
thickness of wood panel

CODICE *code*


09822/000/00/0400/00




SCHEMA FORATURA
drilling scheme

dimensioni/*dimensions*

Ⓐ Ⓑ



4 mm
PROFONDITÀ DELLO SLOT DI MONTAGGIO A FORMA DI DIAMANTE
depth of diamond-shaped mounting slot



10 mm
PROFONDITÀ FORI
holes depth

Y= spessore cappello/basamento
thickness of top/base
T= spessore pannello schienale
thickness of wood panel

CODICE *code*

09822/000/00/0600/00

Surf 4300 MATIK

TEST REPORT
286778

GUIDE CON AUTOMAZIONE PER PIANI E TOP SCORREVOLI

runners with automation for sliding tops

Le guide **Surf 4300 Matik** sono realizzate in acciaio trafilato a freddo per consentire lo scorrimento longitudinale, trasversale o diagonale di piani e top per cucina.

Meccanismo invisibile dotato di blocco in chiusura ed in apertura.

Surf 4300 Matik, di rapida e semplice installazione, è costituito da una coppia di guide con portata 120 Kg con massima larghezza del piano scorrevole 1500 mm, e da un motore che permette l'automazione del sistema.

Fissaggio alla base portante e ai lati del piano scorrevole.

Altezza interna fissa di 78 mm tra la base portante e il piano scorrevole.

In caso di assemblaggio per scorrimento diagonale è richiesta l'installazione di supporti laterali per le guide non forniti da Omge.

Surf 4300 Matik *runners are made of cold drawn steel designed to allow the longitudinal, lateral or diagonal sliding of surfaces and kitchen tops.*

The mechanism, invisible once assembled, is equipped with hold-in and hold-out device.

Surf 4300 Matik is quick and simple to install and consists of a pair of runners with maximum loading capacity Kg 120 and maximum sliding top width mm 1500, and an engine that allows the automation of the system.

Fixing to the bearing base and to the sides of the sliding top.

Fixed internal height of mm 78 between the bearing base and the sliding top.

In case of assembly for diagonal sliding it is required the installation of side supports for the runners not provided by Omge.

PORTATA MASSIMA
carrying capacity


REGOLAZIONE ORIZZONTALE
horizontal adjustment

BLOCCO IN CHIUSURA/APERTURA
hold-in/out feature

ESTENSIONE PARZIALE
single extension

AUTOMAZIONE
automation

BLOCCO DI SICUREZZA
secure block




Surf 4300
MATIK



AUTOMAZIONE
automation

Surf 4300 MATIK




Prodotti realizzati nel contesto “spazio senza limiti” per rendere razionale lo sfruttamento di ogni singolo angolo della casa o dell’ufficio e per raggiungere la massima espressione del binomio spazio-funzionalità.

Semplicità di montaggio, versatilità, possibilità di personalizzazione ove richiesto e flessibilità di utilizzo sono le principali caratteristiche che contraddistinguono il prodotto.

Product created as part of the “space without limits” concept, to optimize the use of every single corner of the house or of the office, in order to achieve the best possible combination between functionality & space.


Easy assembly, versatility, our flexibility to customize according to customer’s request are the key features that distinguish our product.






Il sistema MATIK è integrato in modo da rimanere completamente nascosto alla vista: nessun ingombro apparente, nessun elemento tecnico esposto, nessuna interferenza con il disegno dell'ambiente. La tecnologia lavora sotto la superficie, preservando la pulizia estetica del progetto e offrendo massima libertà compositiva.

The MATIK *system is integrated in such a way as to remain completely hidden from view: no visible parts, no exposed technical components, and no interference with the design of the room. Technology operates behind the scenes, preserving the clean, minimalist aesthetic of the design and offering maximum freedom in terms of layout.*






SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme

FISSAGGIO TOP
top fixing

A DISEGNO VERSIONE CODICE 0900 *drawing version code 0900*



FISSAGGIO LATERALE
side fixing

FISSAGGIO TOP
top fixing

CODICE *code*	**Lmin**	**A**	**B**	**C**	**X**
04300/000/OM/0900/00	850mm	25mm	160mm	563mm	102mm
04300/000/OM/1200/00	1150mm	25mm	160mm	763mm	152mm

00 → **SET STANDARD** - fissaggio laterale per piani con larghezza massima 1500 mm. *STANDARD SET - side fixing for tops with maximum width 1500 mm.*

OMGE®

Surf 4300 | 4350

CATAS
TEST REPORT
286778

GUIDE PER PIANI E TOP SCORREVOLI

runners for sliding tops

Le guide **Surf 4300/4350** sono realizzate in acciaio trafilato a freddo per consentire lo scorrimento longitudinale, trasversale o diagonale di piani e top per cucina.

Il sistema, di rapida e semplice installazione, è costituito da una coppia di guide a meccanica invisibile con portata 120 Kg con massima larghezza del piano scorrevole di 1500 mm.

La possibilità di aggiungere una o più guide intermedie a supporto della coppia di guide standard consente l'utilizzo del sistema anche con piani o top eccedenti il limite di portata a 120 Kg o con larghezza superiore a 1500 mm.

Il supporto delle guide intermedie consente di mantenere funzionalità e scorrevolezza anche in caso di dimensioni o peso importanti derivanti dall'utilizzo di materiali speciali quali marmo, granito, ceramica, vetro, Corian®, ecc.

Le guide, dotate di blocco in chiusura ed in apertura, sono realizzate in 3 lunghezze standard, 600/900/1200 mm, e possono essere prodotte a richiesta in lunghezza personalizzata.

Surf 4300 è disponibile a richiesta nella versione soft closing con utilizzo del pacchetto ammortizzatori da ordinarsi separatamente.

Surf 4300/4350 *runners are made of cold drawn steel designed to allow the longitudinal, lateral or diagonal sliding of surfaces and kitchen tops.*


The system is quick and simple to install and consists of a pair of runners, invisible once assembled, with loading capacity of Kg 120 with maximum sliding top width of mm 1500.

The possibility of adding one or more intermediate runners in support of the standard pair of runners enables the use of the system even in case of sliding tops exceeding the limit of Kg 120 or the width of mm 1500.

The support of the intermediate runners allows the system to ensure functionality and smoothness even in presence of important dimensions or weight resulting from the use of special materials such as marble, granite, ceramic, glass, Corian®, etc.

The runners, equipped with hold-in and hold-out device, are produced in 3 standard lengths, mm 600/900/1200, and customised solutions may be provided on demand.


Surf 4300 *is available in soft closing version using the optional dampers package to be ordered separately.*


120kg
PORTATA
MASSIMA
carrying capacity
REGOLAZIONE
ORIZZONTALE
horizontal adjustment
BLOCCO IN
CHIUSURA/APERTURA
hold-in/out feature
ESTENSIONE
PARZIALE
single extension

Surf 4300

Surf 4350






MORE ABOUT...

Surf 4300


- Fissaggio alla base portante e ai lati del piano scorrevole.
  Fixing to the bearing base and to the sides of the sliding top.
- Altezza interna richiesta tra la base portante e il piano scorrevole minimo 70 mm.
  Internal required height between the bearing base and the sliding top minimum mm 70.
- Opzione di chiusura ammortizzata "soft closing" disponibile su richiesta.
  Soft closing option available on demand.
- In caso di assemblaggio per scorrimento diagonale è richiesta l'installazione di supporti laterali per le guide non forniti da Omge.
  In case of assembly for diagonal sliding it is required the installation of side supports for the runners not provided by Omge.

Surf 4350

- Fissaggio alla base portante e sotto al piano scorrevole.
  Fixing to the bearing base and under the sliding top.
- Altezza interna fissa di 44 mm tra la base portante e il piano scorrevole.
  Fixed internal height of mm 44 between the bearing base and the sliding top.
- Opzione di chiusura ammortizzata "soft closing" non disponibile.
  Soft closing option not available.
- Assemblaggio per scorrimento diagonale diretto senza ausilio di supporti laterali per le guide.
  Direct assembly for diagonal sliding without the use of side supports for the runners.




SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme



FISSAGGIO TOP
top fixing

FISSAGGIO LATERALE
side fixing




A DISEGNO VERSIONE CODICE 0900
drawing version code 0900

FISSAGGIO TOP
top fixing


CODICE *code* /**YY***	**Lmin**	**A**	**B**	**C**	**X**	**Y**
04300/000/00/0600/YY	550mm	25mm	160mm	363mm	-	104mm
04300/000/00/0900/YY	850mm	25mm	160mm	563mm	102mm	-
04300/000/00/1200/YY	1150mm	25mm	160mm	763mm	152mm	-

* **YY= 00** → **SET STANDARD** - fissaggio laterale per piani con larghezza massima 1500 mm. *STANDARD SET - side fixing for tops with maximum width 1500 mm.*

* **YY= 81** → **GUIDA SINGOLA** - fissaggio intermedio per piani con larghezza maggiore di 1500 mm. *SINGLE RUNNER - intermediate fixing for tops wider than 1500 mm.*




SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme



FISSAGGIO TOP
top fixing

FISSAGGIO SUPERIORE
top fixing



FISSAGGIO TOP
top fixing

CODICE *code* /**YY***	**Lmin**	**A**	**B**	**C**	**X**	**Y**
04350/000/00/0600/YY	550mm	193mm	-	363mm	-	104mm
04350/000/00/0900/YY	850mm	33mm	336mm	563mm	102mm	-
04350/000/00/1200/YY	1150mm	33mm	656mm	763mm	152mm	-

* **YY= 00** → **SET STANDARD** - fissaggio laterale per piani con larghezza massima 1500 mm. *STANDARD SET - side fixing for tops with maximum width 1500 mm.*

* **YY= 81** → **GUIDA SINGOLA** - fissaggio intermedio per piani con larghezza maggiore di 1500 mm. *SINGLE RUNNER - intermediate fixing for tops wider than 1500 mm.*

Aliante 9265 MATIK

GUIDE CON AUTOMAZIONE PER PIANI ESTRAIBILI

runners with automation for pull-out table

Aliante 9265 Matik è un meccanismo scorrevole realizzato in acciaio trafilato ad alta capacità di carico per consentire l'estrazione di un tavolo o di un piano lavoro dalla spalla o dal frontale di un mobile, e da un motore che permette l'automazione del sistema.

Il posizionamento del sistema Aliante Matik è previsto internamente al mobile e risulta completamente invisibile anche alla massima estrazione del tavolo, garantendo una portata tra 80 Kg e 110 Kg equamente distribuiti in relazione alla lunghezza della guida scorrevole.

Altezza interna fissa di 78 mm tra la base portante e il piano scorrevole.

La flessibilità produttiva che caratterizza l'azienda consente la realizzazione di Aliante 9265 Matik anche in **lunghezza customizzata** soddisfacendo le esigenze di personalizzazione che il design contemporaneo richiede.

Aliante 9265 Matik *is a sliding mechanism made of high load capacity cold drawn steel to allow a table or a worktop to be pulled-out from the side part or from the front of a cabinet, and an engine that allows the automation of the system.*

The Aliante Matik system shall be placed internally to the cabinet and it is completely hidden even when the table is pulled-out at maximum extension, granting a loading capacity between Kg 80 and Kg 110 in relation to the installed length of the sliding runners.

Fixed internal height of mm 78 between the bearing base and the sliding top.


The production flexibility that characterizes the company allows ***the customization*** *of the Aliante 9265 Matik system, in terms* ***of length,*** *to meet the different demands that the contemporary design requires.*

PORTATA
MASSIMA
carrying capacity

± 4 mm.
REGOLAZIONE
ORIZZONTALE
horizontal adjustment

AUTOMAZIONE
automation

BLOCCO DI
SICUREZZA
secure block







Aliante 9265 MATIK

SPECIFICHE TECNICHE *technical specifications*

Il sistema MATIK è integrato in modo da rimanere completamente nascosto alla vista.

The MATIK system is integrated in such a way as to remain completely hidden from view.





SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme



CODICE *code*	**L**	**CORSA** *stroke*	**PORTATA** *carrying capacity*
09265/000/OM/0800/00	800mm	567mm	110kg
09265/000/OM/1000/00	1000mm	767mm	90kg
09265/000/OM/1200/00	1200mm	967mm	80kg

Aliante 9265

GUIDE PER PIANI ESTRAIBILI
runners for pull-out table

Aliante 9265 è un meccanismo scorrevole realizzato in acciaio trafilato ad alta capacità di carico per consentire l'estrazione di un tavolo o di un piano lavoro dalla spalla o dal frontale di un mobile.

Il posizionamento del sistema Aliante è previsto internamente al mobile e risulta completamente invisibile anche alla massima estrazione del tavolo, garantendo una portata tra 80 Kg e 120 Kg equamente distribuiti in relazione alla lunghezza della guida scorrevole.

I meccanismi integrati di apertura push, di tenuta magnetica in chiusura ed il blocco di sicurezza del tavolo quando è aperto contribuiscono a conferire valore funzionale ed estetico al prodotto che trova la sua naturale applicazione nell'ambiente domestico e di lavoro.

Aliante 9265 is a sliding mechanism made of high load capacity cold drawn steel to allow a table or a worktop to be pulled out from the side part or from the front of a cabinet.

The Aliante system shall be placed internally to the cabinet and it is completely hidden even when the table is pulled out at maximum extension, granting a loading capacity between Kg 80 and Kg 120 in relation to the installed length of the sliding runners.

The push to open built-in mechanism, the magnetic hold-in feature and the safety lock of the table when is completely extended contribute to give functional and aesthetic value to the product that finds its natural application in the home environment or in the workplace.

PORTATA
MASSIMA
carrying capacity

± 4 mm.
REGOLAZIONE
ORIZZONTALE
horizontal adjustment

APERTURA PUSH
push opening

BLOCCO DI
SICUREZZA
secure block





Aliante 9265

Aliante 9265




MORE ABOUT...

- La flessibilità produttiva che caratterizza l'azienda consente la realizzazione di Aliante 9265 anche in **lunghezza customizzata** soddisfacendo le esigenze di personalizzazione che il design contemporaneo richiede.

- *The production flexibility that characterizes the company allows **the customization** of the Aliante 9265 system, in terms **of length**, to meet the different demands that the contemporary design requires.*





SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme



CODICE *code*	**L**	**CORSA** *stroke*	**PORTATA** *carrying capacity*
09265/000/00/0500/00	500mm	267mm	120kg
09265/000/00/0600/00	600mm	367mm	120kg
09265/000/00/0800/00	800mm	567mm	110kg
09265/000/00/1000/00	1000mm	767mm	90kg
09265/000/00/1200/00	1200mm	967mm	80kg


BLOCCO DI SICUREZZA
secure block
APERTURA PUSH
push opening

OMGE®

Jordan 9340

PIANO ESTRAIBILE FILO RIPIANO

pull-out worktop mechanism

Progettato e prodotto da Omge, **Jordan 9340** è il sistema che interpreta in chiave contemporanea il concetto di spazio, trasformando una superficie nascosta in un nuovo piano di lavoro, pronto all'occorrenza.

Integrato all'interno di una colonna attrezzata, Jordan 9340 si estrae con un gesto semplice e fluido, portandosi a filo del piano soprastante e creando in pochi istanti una superficie aggiuntiva per lavorare, cucinare o condividere.

Quando non serve, Jordan scompare nuovamente alla vista, lasciando intatta la pulizia delle forme e l'armonia dell'ambiente.

Una soluzione studiata per chi ricerca funzionalità, eleganza e massima ottimizzazione degli spazi, ideale per ambienti open space in cui ogni dettaglio contribuisce a definire l'esperienza dell'abitare.

La qualità costruttiva è affidata a guide in alluminio ad alta resistenza, che assicurano robustezza, stabilità e scorrevolezza, per un utilizzo quotidiano affidabile.

Portata massima 40 Kg uniformemente distribuiti.

Designed and manufactured by Omge, Jordan 9340 is a system that offers a contemporary take on the concept of space, transforming a concealed surface into a new worktop, ready for use when needed.

Integrated within a fitted cabinet, Jordan 9340 slides out with a simple, fluid movement, aligning flush with the worktop above and creating, in a matter of moments, an additional surface for working, cooking or socialising.

When not in use, Jordan disappears from view once more, leaving the clean lines and harmony of the space intact.

A solution designed for those seeking functionality, elegance and maximum space optimisation, ideal for open-plan spaces where every detail helps to define the living experience.

The build quality is ensured by high-strength aluminium runners, which guarantee sturdiness, stability and smooth operation, for reliable and long-lasting everyday use

Maximum load capacity Kg 40 equally distributed.

PORTATA
MASSIMA
carrying capacity

ESTENSIONE TOTALE
full extension


PIANO ELEVABILE
lift up worktop

AMMORTIZZATORE
soft closing




Jordan 9340





SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme




Jordan 9340

CODICE *code*	**L modulo** *L module*	**A**	**B**
09340/010/00/0600/00	600mm	564mm	559mm
09340/010/00/0900/00	900mm	864mm	859mm
09340/010/00/1200/00	1200mm	1164mm	1159mm



SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme



Jordan 9340 FD

CODICE *code*	**L modulo** *L module*	**A**	**B**
09340/010/FD/0600/00	600mm	564mm	559mm
09340/010/FD/0900/00	900mm	864mm	859mm
09340/010/FD/1200/00	1200mm	1164mm	1159mm

OMGE®

Swing 9322

MECCANISMO PER MOVIMENTO ROTO-TRASLANTE

mechanism with roto-translatory motion

Meccanismo con movimento rototraslante per consentire ad uno di due piani sovrapposti di traslare e ruotare eludendo i limiti funzionali derivanti da un eventuale posizionamento ad angolo od a contatto di una parete.

Swing 9322 trova il suo naturale impiego nell'ambiente domestico o di lavoro con l'intento di creare spazio dove spazio non c'è e di aggiungere funzionalità a funzionalità.

Portata massima 120 Kg uniformemente distribuiti.

Mechanism with roto-translatory motion to allow one of two overlapping surfaces to slide and rotate avoiding the functional limits resulting from being positioned in a corner or against the wall.

***Swing 9322** finds its natural use in the home or work environment with the aim to create space where there is none and to add functionality to functionality.*


Maximum load capacity Kg 120 equally distributed.


120Kg
PORTATA
MASSIMA
carrying capacity
270°
MOVIMENTO
ROTOTRASLANTE
roto-translatory motion



Swing 9322

Swing 9322



La versatilità di utilizzo del prodotto rappresenta un perfetto strumento nelle mani di designers e progettisti, interpreti fondamentali nella scelta di nuove soluzioni.

Il meccanismo, realizzato in alluminio anodizzato ed acciaio, richiede per un perfetto funzionamento che il piano rotante sia supportato da gambe o da un elemento di appoggio di diverso tipo.

The versatility of use of this product is a perfect tool in the hands of designers and engineers, key players to approving new technical or design solutions.


The mechanism, made of anodized aluminium and steel, for a perfect operation requires that the rotating table is supported by legs or by any other support component.


Ogni ambiente può offrire nuove possibilità d'uso, anche quando lo spazio sembra già definito.
In soggiorno, in camera, in cucina o nelle zone di passaggio, superfici pratiche e funzionali si integrano con discrezione, valorizzando gli spazi e semplificando la quotidianità.


Every room can offer new possibilities of use, even when it seems already fully defined.
In the living room, bedroom, kitchen or throughways, practical and functional surfaces blend in discreetly, enhancing the space and simplifying everyday life.














SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme





CODICE *code*	**L**	**CORSA** *stroke*	**ROTAZIONE** *rotation*
09322/000/00/0600/00	600mm / 699mm	217mm	270°
09322/000/00/0900/00	700mm / 900mm	279mm	270°
09322/000/00/1200/00	901mm / 1200mm	372mm	270°

OMGE®

Alutech Modula

MECCANISMI AD APERTURA TELESCOPICA E ACCESSORI

telescopic mechanisms and accessories

Alutech Modula include una linea completa di accessori e meccanismi ad apertura telescopica in alluminio che permette di avere requisiti di funzionalità importanti in condizioni di spazio limitato.


La versatilità di utilizzo di questa linea è la caratteristica più gradita e rappresenta uno strumento importante nelle mani di designers e progettisti, interpreti primari nella ricerca di soluzioni tecniche idonee alla realizzazione di un prodotto e target al quale oggi la nostra azienda desidera riservare un canale preferenziale.

***Alutech** Modula includes a complete line of accessories and telescopic mechanisms made of aluminium that allows to have significant criteria of functionality even in reduced space conditions.*

The versatility of use of this line is the most important characteristic and represents a perfect instrument in the hands of designers and professionals who are both major players to find appropriate technical solutions to make a new product, and target to which our company would like to reserve in the future a preferential channel.

AL

Alluminio
Aluminium





Alutech Modula

Alutech Modula





MORE SPACE, MORE FUNCTIONALITY

- **Ottimizzazione dello spazio**, grazie a soluzioni estraibili e a scomparsa pensate per ambienti piccoli o multifunzionali.
- **Piano aggiuntivo** sempre disponibile, utilizzabile all'occorrenza come tavolo da pranzo, piano di lavoro, piano d'appoggio.
- **Ampia versatilità** d'impiego, ideale per cucine, living e ambienti contract.
- Perfetta **integrazione nel mobile**, con meccanismi progettati per rimanere discreti e ordinati quando non utilizzati.
- Soluzioni adatte a **diverse applicazioni**, dal tavolo a penisola alla consolle allungabile, dall'asse da stiro al piano lavoro estraibile.
- **Flessibilità estetica**, grazie alla disponibilità di finiture alternative su richiesta.


- ***Space optimization,*** *thanks to pull-out and concealed solutions designed for small or multifunctional spaces.*
- ***Additional top*** *always available, it can be used if required as a dining table, worktop, desk or side table.*
- ***High versatility,*** *ideal for kitchens, living rooms, and contract areas.*
- *Perfect* ***integration into the furniture,*** *with mechanisms designed to remain discreet and tidy when not in use.*
- *Solutions suitable for* ***a range of different applications,*** *from peninsula tables to extendable console tables, from ironing boards to pull-out worktops.*
- ***Design flexibility,*** *thanks to the different available finishes on request.*

OMGE®

Alutech Modula 9343/9344

- **GUIDA AD ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE**
  unidirectional multiple extension slide





inserimento prolunghe
leaves insertion



1. Tavolo chiuso
Closed table



2. Tavolo aperto
Extended table

ESEMPI DI APPLICAZIONE *examples of application*

- **GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER PIANI ESTRAIBILI**

  Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiate in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo. Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.


- ***TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES***

  Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves. Multiple extension with ball bearing sliding.


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo. Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves. Slide profiles made of aluminium.





SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme




		A	D	C	S	B
Codice *code*	**Elementi estensibili** *extendible components*	**Guida chiusa** *installed length*	**Guida aperta** *overall extended length*	**Estensione** *extension*	**Larghezza** *width*	**Lunghezza aletta** *bracket length*
09343/000/00/0300/00	3	300 mm	918 mm	618 mm	54 mm	300 mm
09343/000/00/0350/00	3	350 mm	1118 mm	768 mm	54 mm	350 mm
09343/000/00/0400/00	3	400 mm	1318 mm	918 mm	54 mm	400 mm
09343/000/00/0450/00	3	450 mm	1518 mm	1068 mm	54 mm	450 mm
09343/000/00/0500/00	3	500 mm	1718 mm	1218 mm	54 mm	500 mm
09344/000/00/0300/00	4	300 mm	1123 mm	823 mm	71 mm	300 mm
09344/000/00/0350/00	4	350 mm	1373 mm	1023 mm	71 mm	350 mm
09344/000/00/0400/00	4	400 mm	1623 mm	1223 mm	71 mm	400 mm
09344/000/00/0450/00	4	450 mm	1873 mm	1423 mm	71 mm	450 mm
09344/000/00/0500/00	4	500 mm	2123 mm	1623 mm	71 mm	500 mm

OMGE®

Alutech Modula 9345/9346

- **GUIDA AD ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE**
  unidirectional multiple extension slide





inserimento prolunghe
leaves insertion



1. Tavolo chiuso
Closed table



2. Tavolo aperto
Extended table

ESEMPI DI APPLICAZIONE *examples of application*

- **GUIDA TELESCOPICA PER TAVOLO CON TELAIO DI SUPPORTO O PER PIANI ESTRAIBILI**

  Apertura centrale unidirezionale per allunghe alloggiate in posizione centrale rispetto ai piani del tavolo. Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio.


- ***TELESCOPIC BALL BEARING SLIDE FOR TABLES WITH SUPPORTING FRAME OR FOR PULLOUT SHELVES***

  Unidirectional opening for insert in central position relative to the table leaves. Multiple extension with ball bearing sliding.


Fissaggio con viti sul lato del telaio di supporto e sotto i piani del tavolo. Profili guida in alluminio.

Screw mounted to side of table frame and underside of table leaves. Slide profiles made of aluminium.





SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme



		A	D	C	S	B
Codice *code*	**Elementi estensibili** *extendible components*	**Guida chiusa** *installed length*	**Guida aperta** *overall extended length*	**Estensione** *extension*	**Larghezza** *width*	**Lunghezza aletta** *bracket length*
09345/000/00/0300/00	5	300 mm	1328 mm	1028 mm	88 mm	300 mm
09345/000/00/0350/00	5	350 mm	1628 mm	1278 mm	88 mm	350 mm
09345/000/00/0400/00	5	400 mm	1928 mm	1528 mm	88 mm	400 mm
09345/000/00/0450/00	5	450 mm	2228 mm	1778 mm	88 mm	450 mm
09345/000/00/0500/00	5	500 mm	2528 mm	2028 mm	88 mm	500 mm
09346/000/00/0300/00	6	300 mm	1533 mm	1233 mm	105 mm	300 mm
09346/000/00/0350/00	6	350 mm	1883 mm	1533 mm	105 mm	350 mm
09346/000/00/0400/00	6	400 mm	2233 mm	1833 mm	105 mm	400 mm
09346/000/00/0450/00	6	450 mm	2583 mm	2133 mm	105 mm	450 mm
09346/000/00/0500/00	6	500 mm	2933 mm	2433 mm	105 mm	500 mm

OMGE®

Alutech Modula 9347

PORTATA MASSIMA
carrying capacity

70kg


- **GUIDA AUTOPORTANTE PER TAVOLI ESTRAIBILI**
  self-supporting slide for pull-out tables



- Estensione multipla con scorrimento su sfere in acciaio. Profili in alluminio anodizzato. Il meccanismo abbina alla semplicità di assemblaggio una importante capacità di carico pari a 70 Kg equamente distribuiti.

- *Multiple extension with ball bearing sliding. Profiles made of anodized aluminium. The mechanism combines the simple assembling to a significant loading capacity of Kg 70 equally distributed.*

SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO
drilling and fixing scheme




	A	B	S	X
Codice *code*	**Guida chiusa** *installed length*	**Estensione** *extension*	**Larghezza** *width*	
09347/000/00/0250/00	250 mm	739 mm	122 mm	143 mm
09347/000/00/0470/00	470 mm	902 mm	71 mm	92 mm

PIANI ESTRAIBILI *Pullout shelves*



PIANO RIBALTABILE *Folding shelf*



PIANI RIBALTABILI *Folding shelves*



2036
Spina-bussola
Pin-bush
ø 8 mm



4400
Cerniera invisibile
Invisible hinge
33x10,8 mm






Alutech 9601

- **PIASTRA DI FISSAGGIO**
  fixing plate



SPECIFICHE TECNICHE *technical specifications*





ESEMPI DI APPLICAZIONE *examples of application*

- Coppia piastre di fissaggio per abbinamento con guide telescopiche serie **MODULA** per il fissaggio del frontale cassetto o elementi di dimensioni e peso contenuti.
  Realizzata in acciaio galvanizzato.
  Viti di fissaggio della piastra alla guida incluse nel kit.

- *Pair of fixing plates for combination with telescopic runners of the series **MODULA** to fix the drawer front or elements of moderate weight and dimensions.*
  Made of galvanized steel.
  Screws for fastening the plate to the slide are included in the kit.

Codice / *code:* **09601/000/00/0000/00**






Alutech 9602

- **PIASTRA DI FISSAGGIO**
  fixing plate



SPECIFICHE TECNICHE *technical specifications*





ESEMPI DI APPLICAZIONE *examples of application*

- Coppia piastre di fissaggio per abbinamento con guide telescopiche serie **MODULA** per creazione di elementi estraibili.
  Realizzata in acciaio galvanizzato.
  Viti di fissaggio della piastra alla guida incluse nel kit.

- *Pair of fixing plates for combination with telescopic runners of the series **MODULA** for the construction of pull-out elements.*
  Made of galvanized steel.
  Screws for fastening the plate to the slide are included in the kit

Codice / *code:* **09602/000/00/0000/00**




Alutech 9603

- **GAMBE PIEGHEVOLI PER TAVOLI ESTRAIBILI**
  folding legs for pull-out tables



SPECIFICHE TECNICHE *technical specifications*



ESEMPI DI APPLICAZIONE *examples of application*

- Gambe pieghevoli per abbinamento con guide telescopiche serie **MODULA** per creazione di tavoli estraibili con altezza standard di 750 mm.
  Il fissaggio delle gambe avviene all'interno del frontale del cassetto.
  Ideale per moduli da 900 e 1200 mm.
  Realizzate in alluminio anodizzato silver e dotate di piedini regolabili.
  Finiture differenti disponibili a richiesta.


- *Folding legs for combination with telescopic runners of the series* ***MODULA*** *for the construction of pull-out tables with standard height of mm 750.*
  The legs are mounted to the wooden front inside the drawer.
  Usable for kitchen unit mm 900 and 1200.
  Made of silver anodized aluminium and featuring adjustable feet.
  Different finishes available on request.


Codice / *code:* **09603/000/00/0750/00**



Alutech 9604

- **MECCANISMO DI BLOCCO**
  blocking mechanism





Codice / *code:* **09604/009/00/0000/00**

- Meccanismo di blocco per fissaggio del piano o tavolo in posizione di completa estrazione.
- *Hold-out blocking mechanism to keep the extractable element in full extended position.*

Alutech 9605

- **BARRA FRONTALE**
  front bar



ESEMPI DI APPLICAZIONE *examples of application*

- Barra frontale in alluminio anodizzato per abbinamento con guide telescopiche serie **MODULA** per estrazione del piano dal cassetto. Per il fissaggio alle guide sono necessarie le piastre art. 9601 da ordinarsi a parte.
- *Anodized aluminium front bar for combination with telescopic runners of the series **MODULA** to pull out the element from the drawer. To fix the handle to the runners it is needed the plate art. 9601 to be ordered separately.*



Codice / *code:* **09605/010/00/**XXXX**/00** XXXX = **0600** (600mm), **0900** (900mm), **1200** (1200mm)

Contatti

Officina Meccanica
Gino Eustacchioni Spa

Via Nazionale, 1
22070 Vertemate (CO) Italia
tel. +39 031 88891

sito ufficiale
www.omgespa.it

eMail
info@omgespa.it

Servizio clienti
customerservice@omgespa.it

Contacts

Officina Meccanica
Gino Eustacchioni Spa

Via Nazionale, 1
22070 Vertemate (CO) Italia
tel. +39 031 88891

official website
www.omgespa.it

eMail
info@omgespa.it

Customer service
customerservice@omgespa.it

Stampato in Italia
10/2026

Printed in Italy
10/2026

Layout - Render
Studio Target - Lazzate (MB)

OMGE®

OFFICINA MECCANICA GINO EUSTACCHIONI
Via Nazionale, 1 - 22070 Vertemate (CO) Italy
Tel.+39 031 88891
info@omgespa.it
www.omgespa.it